



3 roky
záruka

Maximální úspora

Svítlidla BELLATRIX mají zabudovaný pohybový senzor 360 ° se soumrakovým čidlem. V kombinaci s účinným systémem LED a špičkovým napájecím zdrojem můžeme dosáhnout co nejnižší spotřeby elektrické energie – senzor pohybu začíná pracovat až po docílení nastaveného soumraku a svítidlo se rozsvítí až bezprostředně po detekci pohybu.

Senzor pohybu umožňuje nastavit tyto parametry – časové zpoždění vypnutí osvětlení v rozmezí od 8 sekund do 30 minut, dosah detekce v rozmezí od 1 do 12 m, soumrakový snímač pro uvedení senzoru do chodu v rozmezí od 10 do 2000lx. Všechny tyto parametry lze nastavit pomocí přepínačů, které jsou k dispozici po sejmutí krytu svítidla.

Dokonalý výkon

Komponenty LED a napájecí soustava nejvyšší třídy zaručují vysoký měrný světelný výkon – jak jen možná nejnižší spotřeba elektrické energie ve srovnání nejen s konvenčními zdroji světla, ale také s levnou třídou LED svítidel na současném trhu. Díky vysoké kvalitě provedení a spolehlivým komponentům poskytujeme na svítidla řady BELLATRIX 3 letou záruku.

Série: iTOled BELLATRIX

Výkon (W): 10, 15, 18

Měrný světelný výkon: 85 - 90 lm/W

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4500K, RealDay 5000K, 6000K

Index barevného podání CRI: >75

Materiál tělesa: Hliník, difuzor PVC

Krytí: IP44, Mechanická odolnost: IK08

Napájecí napětí: 90-260V AC / 50-60Hz,

Přípustná okolní teplota : od -40 do +50 °C

Životnost LED: >50000h

