



Výkonné expoziční osvětlení

Série REA Spot nabízí široký výběr svítidel pro zapuštěnou montáž s nastavením směru osvětlení a optikou přizpůsobenou k bodovému osvětlení expozice. Dostupné výkonů od 15W až do 120W ve verzi s třemi reflektory a velmi vysoký měrný výkon světelného zdroje dovolují exponovat detail expozice v značné vzdálenosti od stropu.

Řada: **iTOled REA Spot Round & Square**

Varianta **ROUND** - Výkon a rozměr: 4"- 15W a 25W, 5"- 40W

Varianta **SQUARE** - Výkon a rozměr: 6" - 15W a 25W, 7" - 40W

Měrný světelný výkon: >110lm/W

CRI: >80

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, RealDay 5000K

Vyzařovací úhel: symetrický 15, 25 nebo 36 stupňů

Plášť: Hliníkový odlitek

Třída těsnosti: IP20 (k vnitřnímu použití)

Jmenovité napětí: AC~100-240V / 50-60Hz

Pracovní teplota: od -40 do +50 st. C

Možnosti externí regulace: Čidlo pohybu a soumraku

Životnost LED: > 50 000h

Řada: **iTOled REA Spot Double & Triple**

Varianta **Double** - 2x15W, 2x25W, 2x40W

Varianta **Triple** - 3x15W, 3x25W, 3x40W

Měrný světelný výkon: >110lm/W

CRI: >80

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, RealDay 5000K

Vyzařovací úhel: symetrický 15, 25 nebo 36 stupňů

Plášť: Hliníkový odlitek

Třída těsnosti: IP20 (k vnitřnímu použití)

Jmenovité napětí: AC~100-240V / 50-60Hz

Pracovní teplota: od -40 do +50 st. C

Možnosti externí regulace: Čidlo pohybu a soumraku

Životnost LED: > 50 000h

