



Efektní osvětlení interiérů - ALTAIR

Využití stropních svítidel typu downlight dovoluje nejen základní osvětlení místnosti – díky mnoha výkonnostním variantám a rozměru svítidel ALTAIR, ale také dokonale vyniká jako bodové osvětlení.

Řada: iTOled ALTAIR

Výkon a rozměr: 2.5"- 5W, 3.5"- 8W, 4"- 14W, 6"- 24W, 8"- 36W

Měrný světelný výkon: >85lm/W (mléčné stínitko),

CRI: >80

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, RealDay 5000K

Vyzařovací úhel: symetrický 80 stupňů

Plášť: Hliníkový odlitek

Třída těsnosti: IP20 (k vnitřnímu použití)

Jmenovité napětí: AC~100-240V / 50-60Hz

Pracovní teplota: od -40 do +50 st. C

Možnosti externí regulace: Čidlo pohybu a soumraku

Životnost LED: > 50 000h

Nejvyšší výkon - ALTAIR B

ALTAIR B – svítidla typu downlight s nejvyšším výkonem na trhu – až 5720 lumenů z jedné lampy s výkonem 52W a pouhým rozměrem 8" je možné použít dokonce v těch nejnáročnějších podmínkách.

Řada: iTOled ALTAIR B

Výkon a rozměr: 4"- 15W, 6"- 40W, 8"- 52W

Měrný světelný výkon: >110 lm/W,

Index barevného podání CRI: >80

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, RealDay 5000K

Vyzařovací úhel: symetrický 80 stupňů

Plášť: Hliníkový odlitek

Třída těsnosti: IP20 (k vnitřnímu použití)

Jmenovité napětí: AC~100-240V / 50-60Hz

Pracovní teplota: od -40 do +50 st. C

Možnosti externí regulace: Čidlo pohybu a soumraku

Životnost LED: > 50 000h

